

Rozprašovač spojiva *Stehr* s technológiou turniketového kolesa

Posýpač spojiva *Stehr* pre prednú montáž 2 – 3 m³

Prívesný posýpač spojiva *Stehr* 10 m³



Vlastnosti:

Hydraulicky poháňaný **turniketový podávač** – samočistiaci, s plastovými segmentmi – zabezpečuje presné a rovnomerné dávkovanie spojiva. Posypové množstvo je závislé na jazdnej rýchlosti a otáčkach turniketového kolesa.

☀ Dá sa plniť s použitím:

- vstupného krytu 0,8 x 0,8 m alebo plachtového krytu (v závislosti na modeli) voľne stojaceho krytu alebo big bagov
- dýchadlovým systémom s uzatváracím kohútikom pre vozidlá so silami

☀ Kontrola stavu naplnenia: vizuálna a pomocou krídelkových senzorov (indikátory stavu „plný“ a „prázdny“)

☀ Príves s hydraulicky nastaviteľným prívesným zariadením (ťažné oko podľa normy DIN) a s brzdou so stlačeným vzduchom

☀ Žiadny dopravníkový pás, žiadny závitnicový dopravník, žiadne premostenia.

☀ Prachový filter (zvláštna výbava): čistí vzduch, ktorý zo zariadenia vychádza počas procesu plnenia, filter sa ľahko čistí a servisuje

Technické údaje:

Typ:	SBS 2000 Čelná montáž	SBS 3000 Čelná montáž	SBS 10 jednonápravový ťahový rozprašovač
Kapacita spojiva:	2 m ³	3 m ³	10 m ³
Hmotnosť:	690 kg	890 kg s krycou plachtou 1030 kg s oceľ. strechou	3 670 kg
Šírka:	2 600 mm	2 600 mm	2 650 mm
Výška:	1 400 mm	1 750 mm	3 150 mm
Dĺžka:	1 450 mm	1 740 mm	4 700 mm
Šírka posypu:	2 400 mm/1 200 mm mechanická možnosť zmenšenia na polovicu	2 400 mm/1 200 mm	2 400 mm/1 200 mm hydraulická možnosť zmenšenia na polovicu
Vhodný traktor:	V závislosti na zdvižnom výkone, vyžaduje sa 1 hydr. riadiaci okruh		vyžaduje sa 1 hydraulický riadiaci okruh

Právo zmien technických špecifikácií bez oznámenia vyhradené.

Stav: 3/2007